


SoftLine



- når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes



Naturgrå.

Forside: Naturgrå.

Produkt

IBF SoftLine er modsat almindelige fliser fremstillet ved vådstøbning - resultatet er en flise med en ny og helt unik overflade. Vådstøbningen giver en meget tæt og glat overflade, som får belægningen til at fremstå med et helt særligt eksklusivt look, der forstærkes af soft fas kanterne.

Anvendelse

IBF SoftLine finder anvendelse til haveanlæg, terrasser, gangstier, atriumgårde og udestuer med videre.

IBF SoftLine er også velegnet som belægning indendørs.

Farver



Naturgrå



Lys sand

Andre farver efter opgave.



Naturgrå.

Kvalitet

IBF SoftLine er CE-mærket og fremstillet i henhold til DS/EN 1339.

Farvede produkter er fremstillet i gennemfarvet beton. Deklarationsblad med øvrige tekniske oplysninger kan rekvireres.

Bemærkninger

Lægning af IBF SoftLine sker efter modulmål med en fugebredde på 2-8 mm. Fliserne kan variere i tykkelse, hvorfor fliserne bør lægges i løst afretningsgrus, således at fliserne kan stødes på plads. Der må ikke anvendes pladevibrator. Ved lægning skal der udvises særlig forsigtighed så kanter og hjørner ikke beskadiges.

Efter lægning anbefales en efterbehandling/ imprægnering af overfladen med Romex®-Universal Imprægnering, således tilsmudsning af fliserne minimeres. Imprægneringen skal udføres inden fugningen.

Fliserne bør fuges med et velgraderet og ovntørret fugemateriale - IBF Fugesand er særdeles velegnet. Ønskes en fast fuge kan der fuges med Rompox®-Easy, der giver en stærk, rengøringsvenlig og ukrudtsfri fuge. Som følge af variationer i de anvendte råmaterialer kan der på betonprodukter forekomme farvevariationer og ligeledes kalkudfældninger. Man bør ved anvendelsen, uanset farvevalg, altid blande fliser fra flere paller for at opnå betonens naturlige farvespil.



Naturgrå.




Naturgrå.

Kalkudfældninger er en naturlig del af hærdningsprocessen og forsvinder normalt igen, se evt. vejledning på ibf.dk.
Komplet læggevejledning for IBF SoftLine skal følges nøje, og kan hentes på ibf.dk.

Teknisk information


40 x 60

Format:	40 x 60 cm
Tykkelse:	4 cm
Vægt ca. pr. stk.:	22 kg
Forbrug ca. pr. m ² :	4,2 stk.




60 x 60

Format:	60 x 60 cm
Tykkelse:	4 cm
Vægt ca. pr. stk.:	34 kg
Forbrug ca. pr. m ² :	2,8 stk.



Trappetrin

Format:	30 x 60 cm
Tykkelse:	18 cm
Vægt ca. pr. stk.:	75 kg




Lægningsforslag

Forslag 1

Ca. forbrug pr. m²


Flise 40 x 60	2,4 stk.
Flise 60 x 60	1,2 stk.



Forslag 2

Ca. forbrug pr. m²


Flise 40 x 60	2,1 stk.
Flise 60 x 60	1,4 stk.



Forslag 3

Ca. forbrug pr. m²

Flise 40 x 60	1,1 stk.
Flise 60 x 60	2,1 stk.






Naturgrå.



Naturgrå.



IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Tlf. 97 15 20 22
Fax 97 25 04 12

IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Tlf. 98 17 10 55
Fax 98 19 10 81

IBF Holstebro
Hjermvej 3
7500 Holstebro
Tlf. 97 42 07 88
Fax 97 42 31 51

IBF Sunds
Drejervej 22
7451 Sunds
Tlf. 97 14 11 00
Fax 96 29 27 07

IBF Aarhus
Flinthøj 1
8520 Lystrup
Tlf. 86 22 11 07
Fax 86 74 17 67

IBF Horsens
Vrødingvej 10, Lund
8700 Horsens
Tlf. 75 62 28 99
Fax 75 62 17 58

IBF Grindsted
Heimdalsvej 7
7200 Grindsted
Tlf. 75 32 06 88
Fax 75 31 06 88

IBF Vojens
Betonvej 1
6500 Vojens
Tlf. 74 54 16 88
Fax 74 54 08 44

IBF Ejby
Industrivej 29
5592 Ejby
Tlf. 63 41 04 77
Fax 64 41 04 42

IBF Ringe
Stegshavevej 30
5750 Ringe
Tlf. 63 62 01 00
Fax 63 62 01 01

IBF Langeskov
Odensevej 39A
5550 Langeskov
Tlf. 63 41 04 77
Fax 64 41 04 42

IBF Hedehusene
Beredskabsvej 12
2640 Hedehusene
Tlf. 46 75 77 88
Fax 46 75 62 99

IBF Holmegaard
Lundebakkevej 18A
4684 Holmegaard
Tlf. 55 56 22 33
Fax 55 56 23 03

